

PRZEZNACZENIE: Ognioodporna latarka czołowa do użytku w niebezpiecznych warunkach włącznie z ratownictwem chemicznych oraz pracą z substancjami niebezpiecznymi

Class 1, Division 1 Groups C-D, T6

Class 1, Division 2 Groups A-D, T6



Emisja światła

moc diod świecących = 312

lumeny = 24.8

pole widzenia = 45°

oświetlenie = oświetlenie dzienne

odległość widzenia = 30 - 36 m

peryferyjne widzenie = 18 m

Cechy

liczba LED = 24

kolory LED = wszystkie białe

Wytrzymałość

wodoodporność = 6m

odporność na uderzenia = Tak

certyfikacja iskrobezpieczeństwa UL 913

Intrinsically Safe

- Class 1, Division 1 Groups C-D, T6

- Class 1, Division 2 Groups A-D, T6

Tryby działania

tryb on/off

Charakterystyka

waga = 337 g w tym:

opaska = 147 g

pojemnik na baterie = 190 g

wymiary = 18.8 cm x 3.3 cm x 7.6 cm

obudowa = SARLINK termoplastyczne tworzywo sztuczne

instalacja elek. = pokryta silikonem, powleczona teflonem

pasek = gumowy

Baterie

typ = 4 AA (baterie nie wliczone)

okres działania:

pełna moc = 8 godzin

rezerwa = 16 godzin