

PRZEZNACZENIE: Ognioodporna latarka czołowa do użytku w niebezpiecznych warunkach włącznie z ratownictwem chemicznych oraz pracą z substancjami niebezpiecznymi

Class 1, Division 1 Groups C-D, T6

Class 1, Division 2 Groups A-D, T6

T6 ocena temperatury - najwyższa możliwa

Pasuje do hełmów bez przyłbicy lub bez osłony na twarz



Emisja światła

moc diod świecących = 340

lumeny = 27.0

pole widzenia = 45°

Auto-dim sensor (automatyczne dostosowanie jasności) = Nie

oświetlenie = oświetlenie dzienne

odległość widzenia = 30 - 45 m

peryferyjne widzenie = 18 m

Cechy

możliwość nachylenia = Nie

iskrobezpieczeństwo = Tak

ręczny uchwyt = opcjonalnie

liczba LED = 24

kolory LED = 20 białych, 4 zielone

przełącznik Tap Switch = Nie

klips do paska = Nie

Wytrzymałość

wodoodporność = 6m

ognioodporność = Tak

odporność na uderzenia = Tak

Charakterystyka

waga = 337 g w tym:

opaska = 147 g

pojemnik na baterie = 190 g

wymiary = 18.8 cm x 3.3 cm x 7.6 cm

obudowa= SARLINK termoplastyczne tworzywo sztuczne

instalacja elek. = pokryta silikonem, powleczona teflonem

pasek = silikonowy szerokości 2,5 cm z nylonową sprzączką odporną na wysokie temperatury

Baterie

typ = 4 AA (bateria nie wliczone)

okres działania:

pełna moc = 8 godzin

rezerwa = 16 godzin

możliwość odłączenia pojemnika na baterie = Nie

NFPA Fire Resistant Requirements--260°C do 30 minut