

PRZEZNACZENIE:

Class 1, Division 1 Groups A-D, T6

Class 1, Division 2 Groups A-D, T6

Jedyna ognioodporna latarka czołowa na świecie z certyfikatem UL 913 iskrobezpieczna z przeznaczeniem do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Przeznaczona dla osób pracujących w ekstremalnych warunkach temperaturowych i wybuchowych.

Pasuje do większości hełmów z przyłbicą i osłoną twarzy



Emisja światła

moc diod świecących = 486

lumeny = 38.7

pole widzenia = 45°

oświetlenie = oświetlenie dzienne

odległość widzenia = 30 - 45 m

peryferyjne widzenie = 18 m

Cechy

możliwość nachylenia = Tak (90°)

iskrobezpieczeństwo = Tak

liczba LED = 24

kolory LED = 20 białych, 4 zielone

przełącznik Tap Switch = Tak

klips do paska = Nie

Wytrzymałość

wodoodporność = 6m

ognioodporność = Tak

odporność na uderzenia = Tak

Charakterystyka

waga = 287 w tym:

opaska = 97g

pojemnik na baterie = 190 g

wymiary = 14.0 cm x 2.5 cm x 2.8 cm

obudowa = poliwęglanowa

instalacja elek. = pokryta silikonem, powlekana teflonem

pasek = silikonowy szerokości 2,5 cm z nylonową sprzączką odporną na wysokie temperatury

Baterie

typ = 4 AA (bateria nie wliczone)

okres działania:

pełna moc = 8 godzin

rezerwa = 12 godzin

możliwość odłączenia pojemnika na baterie = Nie

NFPA Fire Resistant Requirements--260°C do 30 minut